

## TRAPLEUNINGEN IN STAAL



## ONTWERP

Een stalen trapleuning is mooi door zijn eenvoud. Er wordt gebruik gemaakt van platte, stalen elementen, waardoor er een mooi lijnenspel ontstaat en een uiterst slank profiel. Aangezien dit soort leuning ook zeer geschikt zijn als borstwering, worden ze vaak gecombineerd. Er kan gekozen worden voor een pure look van warmgewalst staal, of voor de strakkere look, door deze te poederlakken in een RAL-kleur naar keuze.

## MATERIAAL

Deze trapleuningen worden ambachtelijk vervaardigd. Hierdoor zijn er talloze variaties mogelijk en kan deze aangepast worden aan persoonlijke wensen.

## MONTAGE

Indien er wordt gekozen voor de natuurlijke look van warmgewalst staal, dan wordt de trapleuning ter plaatse vervaardigd en behandeld. Hierbij blijven de lasjes zichtbaar. Wordt er gekozen voor een gelakte variant, dan wordt het geheel naadloos afgewerkt en indien mogelijk als één geheel geplaatst.

## VEILIGHEIDSNORMEN

In sommige situaties voldoet deze leuning niet aan de geldende veiligheidsnormen (NBN B 03-004). Voor meer informatie omtrent deze veiligheidsnormen kan u terecht op [www.urbansteel.be/content/68-veiligheidsnormen](http://www.urbansteel.be/content/68-veiligheidsnormen).

## OPTIES



### GELAKT STAAL

Als u kiest voor een gelakte trapleuning, dan kan u zelf de kleur van de lak kiezen: een contrasterende kleur, een opvallende kleur, of een RAL-kleur die bij de rest van uw woning past.




### AANTAL STAVEN

Het aantal staven is een persoonlijke keuze. Hierbij is niet alleen het esthetisch aspect belangrijk, maar speelt ook de veiligheid een rol.



### BEVESTIGING OP BESTAANDE TRAP

Wanneer de trapleuning geplaatst wordt op een houten of betonnen trap, dan kunnen de verticale palen zowel op de trede als tegen de muur van het trapgat of de trapwag geplaatst worden. Voor beide situaties zijn verschillende opties mogelijk.



### BEVESTIGING OP STAAL

De verticale palen kunnen zowel op de vloer als tegen de muur van het trapgat of vide geplaatst worden. Voor beide situaties zijn verschillende opties mogelijk.